

Krympeflak

Til reparasjon og skjøting av kabel - m/uten glidelås

Egenskaper

- stort krympeområde > 3:1
- god isolasjonsevne 28 kV /mm
- god mekanisk holdfasthet
- god kjemisk holdfasthet
- resistent mot sopp og vann



Type CRLS uten glidelåsskinne

Dimensjon mmØ	For dimensjon mmØ	Veggt mm	Lengde mm	El.nr
30 - 6		2,0	152	1177056
46 - 14		2,0	203	1177057
68 - 24		2,0	305	1177058
91 - 33		2,0	610	1177059
126 - 47		2,0	914	1177060
171 - 67		2,0	914	1177061

Type CRDW med glidelåsskinne

Dimensjon mmØ	For dimensjon mmØ	Veggt mm	Lengde mm	El.nr
43 - 8	35 - 10	2,0	500	1177063
43 - 8	35 - 10	2,0	1000	1177067
75 - 15	50 - 20	2,0	500	1177065
75 - 15	50 - 20	2,0	1000	1177069
93 - 25	80 - 30	2,0	1000	1177070
122 - 28	105 - 40	2,0	1000	
137 - 34	125 - 50	2,0	1000	
160 - 55	145 - 70	2,0	1000	1177072
200 - 55	180 - 70	2,0	1000	1177073